


Stožár sadový bezpaticový třístupňový – typ SB provedení BRNO



Objednací číslo	Typ	Jmenovitá výška H (m)	Celková délka Hc (m)	Vetknutí do země E (m)	Průměr D1 (mm)	Průměr D2 (mm)	Průměr D3 (mm)	Vrcholový tah (N)	Hmotnost v žá. Zn (kg)	Plocha (m ²)
4600000004	SB 4 typ BRNO	4,0	5,0	1,0	133	89	60	1120	46	1,60
4600000005	SB 5 typ BRNO	5,0	6,0	1,0	133	89	60	860	52	1,80
4600000006	SB 6 typ BRNO	6,0	7,0	1,0	133	89	60	840	61	2,10



Ocelové stožáry typu "SB provedení BRNO" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 - 5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dříku 60 mm, s vyložním do 1500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.